

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice


odbor integrovaného povolovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53 Košice

Č. j. 94/6-OIPK/2005-To/75 020 01 04

Košice dňa 22.02.2005

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE	
Došlo:	25. 02. 2005
Číslo spisu:	1524/126/05
Podpis:	<i>[signature]</i>
Prílohy:	



Rozhodnutie nadobudlo

práveoplatnosť dňom 14. 3. 2005

Dňa: 23. 3. 2005 Podpis: *[signature]*

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 ods. 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

integrované povolenie,

ktorým povoľuje

vykonávanie činnosti v prevádzke: **Skládka nie nebezpečného odpadu Snina**, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 6029/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6034/4, 5 a 6045/1, 2 v katastri obce Snina,

ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) zaradená do triedy: **skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný**,

a je kategorizovaná v zozname priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom :

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady a podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zaradená do skupiny **NOSE-P 109.06.**

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) súčasne **schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení**, vypracovanú odbornou spôsobilým inžinierom vo výstavbe Ing. Jozefom Sekerecom, registračné číslo * 4714 * 24 * 96 *.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa :

Obchodné meno: **Verejnoprospesné služby mesta Snina, príspevková organizácia**
Sídlo: **Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina**
Okres: **Snina**
IČO: **00 351 849**

I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do prevádzky
2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov
3. Čistenie dopravných prostriedkov
4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami a podzemnými vodami znečistenými starou záťažou
5. Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov
6. Nakladanie so skládkovým plynom
7. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení
8. Skladovanie materiálov na prekryvanie

II. Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Územie skládky odpadov sa nachádza cca 2 km severne od mesta Sniny, v sedle východne od vrchu Hradisko, nad údolím potoka Pčolinka, v mieste zvanom Fil'arovo. V bezprostrednej blízkosti skládky sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Celková kapacita Skládky odpadov Snina (ďalej len „skládka odpadov“) je 178 000 m³ a ukončenie jej prevádzkovania sa predpokladá v roku 2032. I. etapa - 1. časť o kapacite 17 500 m³ bola uvedená do prevádzky dňa 17.02.1999. Počas výstavby skládky odpadov došlo v roku 1998 pri realizácii I. etapy k poruchám stability v telese skládky (severozápadný val) a zosuvu svahu Fil'arovo, kde mala byť realizovaná II. a III. etapa. Z týchto dôvodov boli na skládke odpadov zrealizované nasledovné sanačné práce: rekonštrukcia severozápadného valu, zachytenie a odvedenie prameňa nad skládkou odpadov, stabilizácia svahu Fil'arovo, zníženie hladiny podzemnej vody realizáciou subhorizontálnych vrtov a odvodňovacích rebier, výstavba akumuláčnej nádrže s tým, že sa upustilo od realizácie II. a III. etapy. I. etapa - 2. časť bola uvedená do prevádzky po ukončení sanačných prác dňa 25.05.2004.

Skládka odpadov je vybudovaná ako nadzemná, pričom samotný priestor skládky

je vymedzený sypanou hrádzou zo zhutniteľnej zeminy na 96% podľa Proctor Standart.

Prístup ku skládke odpadov je zabezpečený po jestvujúcej asfaltovej komunikácii, ktorá je odbočkou štátnej cesty Snina - Pčoliné. Vnútroareálová doprava v areáli skládky odpadov je riešená po vybudovaných spevnených komunikáciách, okrem časti prístupovej komunikácie (o dĺžke cca 30 m od trafostanice) k akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a podzemných vôd znečistených starou záťažou.

Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená vstupná brána so sociálno-prevádzkovou budovou a dynamickou nápravovou váhou na kontrolu dovážaného odpadu. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa. Vybudovaná cestná váha je vybavená automatickým záznamom a spracovaním dát na PC.

Súčasťou vnútroareálovej komunikácie je parkovisko a zariadenie na čistenie kolies odchádzajúcich motorových vozidiel zo skládky odpadov, ktoré je realizované ako prejazdny betónový bezodtokový umývací brod naplnený vodou.

K zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru skládky odpadov je vybudované oplotenie do výšky 2,0 m z pozinkovaného pletiva. Koruna oplotenia do výšky 2,5 m je dosiahnutá 3 vrstvami ostnatého drôtu.

Tesnenie dna telesa a oporných hrádzi skládky odpadov je vybudované ako kombinované a je realizované ílovým minerálnym tesnením v troch vrstvách po 20 cm o celkovej hrúbke 0,60 m, zhutneným na 96 % podľa Proctor Standart, s koeficientom filtrácie $k_f = 1,26 \cdot 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$ a umelým tesnením vysokohustotnou fóliou GUNDLE PHDE hrúbky 1,5 mm. Fólia je po celej ploche dna skládky odpadov chránená geotextíliou Tatrax PP 1000 g. m⁻², fólia na svahoch skládky odpadov je chránená geotextíliou Tatrax PP 500 g. m⁻². Pod fóliou je trvalo nainštalovaný elektrofyzikálny systém na kontrolu tesnosti fólie.

Vyložený odpad sa po telese skládky odpadov rozhrňa a hutní pomocou kompaktora a je po vrstvách pokrývaný vhodnými kryciami materiálmi (napr. stavebnou suťou, zeminou atď.).

V areáli skládky odpadov je vytvorená depónia inertného materiálu na skladovanie materiálov vhodných na pokrývanie telesa skládky odpadov.

Odplynenie skládky odpadov je riešené 4 odplynovacími šachtami umiestnenými v priestore skládkového telesa. Šachty sú realizované z ocelových rúr DN 600 mm, uložených na podkladnú vrstvu vytvorenú z cestných panelov. Do vnútra šachty je osadená perforovaná HDPE rúra DN 200 mm, ktorá je obsypaná triedeným štrkom frakcie 63 - 125 mm.

Systém zachytávania priesakových kvapalín zo skládky odpadov je riešený plošnou drenážou na tesnení v kombinácii s potrubnou drenážou, ktorá je zaústená do akumuláčnej nádrže o objeme 475 m³. Plošná drenáž je vybudovaná zo štrkovej vrstvy frakcie 16/32 mm bez vápenatých prímiesí o hrúbke 30 cm, potrubná drenáž je z perforovaných lineárnych PE rúr DN 200 mm obalených geotextíliou Tatrax PP 300 g. m⁻². Pozdĺžny spád potrubia je 1 %, priečny spád potrubia je 2 %. Revízne šachty na potrubí sú z kruhových betónových skruží DN 100 cm, vzdialených od seba do 50 m.

Do akumuláčnej nádrže sú zaústené aj podzemné vody, ktoré sú znečistené starou záťažou (ďalej len „podzemné vody znečistené starou záťažou“), uzavretou skládkou komunálnych odpadov

nachádzajúcou sa na svahu Fil'arovo z východnej strany od povoľovanej prevádzky. Tieto sú zachytávané sústavou subhorizontálnych vrtov, odvodňovacích rebier a odvádzané kanalizačným potrubím z PVC rúr o DN 200 mm.

Priesakové kvapaliny zo skládky odpadov a podzemné vody znečistené starou záťažou z akumuláčnej nádrže sú opätovne prečerpávané na korunu telesa prevádzkovej skládky odpadov za účelom zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky odpadov. Po naplnení akumuláčnej nádrže na 80 % je obsah akumuláčnej nádrže vyvážený vlastným cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.

Na zachytenie a odvedenie povrchových a dažďových vôd je po obvode územia skládky odpadov ako aj po obvode samotného telesa skládky odpadov vybudovaná sústava odvodňovacích rigolov, ktorá je realizovaná z betónových žľabov a tvárnic. Jednotlivé vetvy odvodňovacích rigolov sú zaústené v mieste kanalizačných šachiet KS-1 a KS-3 do jestvujúcej dažďovej kanalizácie a vyústené do toku Pčolinka.

Za účelom monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení je na skládke odpadov vybudovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch odberných miest:

- prirodzený výver podzemnej vody - prameň situovaný nad skládkou odpadov,
- vrt M - 1 situovaný pod skládkou odpadov,
- vrt JS - 3 situovaný pod skládkou odpadov.

Žumpa na zachytávanie splaškových vôd zo sociálno-prevádzkovej budovy je vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 10 m³. Obsah žumpy je vyvážený vlastným cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.

Pôvodne vybudovaný sklad pohonných hmôt (vedľa budovy garáže) sa v súčasnej dobe využíva ako príručný sklad na náradie pre prípad havárie. Na skládke odpadov je zakázané skladovanie pohonných hmôt a olejov. Motorová nafta pre kompaktor je dovážaná podľa potreby.

Zásobovanie skládky odpadov potrebnou elektrickou energiou je zabezpečené z vlastnej trafostanice, umiestnenej pri vchode do areálu skládky oproti vrátnici.

Skládka odpadov má zriadený vlastný vodný zdroj pre úžitkovú vodu, hydrogeologický vrt SKO - 1, ktorý sa nachádza v blízkosti vrátnice skládky odpadov. Úžitková voda je napojená do sociálnej budovy. Táto voda sa používa na sociálne účely a pre dopĺňanie umývacieho prejazdneho brodu pre autá opúšťajúce skládku odpadov. Pitná voda pre pracovníkov je dovážaná podľa potreby.

Prevádzkovateľ má vypracovaný projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov, podľa ktorého sa uložený odpad upraví do požadovaného tvaru. Na upravený povrch budú ukladané tesniace a drenážne vrstvy v zložení:

- presyp odpadu zeminou hrúbky 200 mm,
- plynová plošná drenáž - hrúbky 300 mm, štrk frakcie 16 - 32 mm bez vápenatých prímiesí,
- tesniaca vrstva - hrúbky 500 mm, minerálne tesnenie s koeficientom filtrácie menej ako $k_f = 1,0 \cdot 10^{-9}$,
- drenážna vrstva - hrúbky 500 mm, štrk frakcie 16 - 32 mm bez vápenatých prímiesí,
- rekultivačná vrstva - zemina hrúbky 1000 mm,

- zotrávnenie.

1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky:

- 1.2.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 1.2.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.2.3 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu, a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.
- 1.2.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.2.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
- 1.2.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.
- 1.2.7 Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.
- 1.2.8 Prevádzkovateľ je povinný mať skládku odpadov označenú informačnou tabuľou, viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, trieda skládky odpadov, zoznam druhov zneškodňovaných odpadov, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku zariadenia, jej telefónne číslo, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad.
- 1.2.9 V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu, alebo výmenu v priebehu 10 pracovných dní.
- 1.2.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- 1.2.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim

únikom.

- 1.2.12 Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
- 1.2.13 Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa a využívať ich v zmysle bodu 1.2.12 tohto rozhodnutia.
- 1.2.14 Prevádzkovateľ je povinný odviešť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 1.2.15 Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.
- 1.2.16 Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.15 tohto rozhodnutia, ak naplnenosť jednotlivých etáp skládky odpadov dosiahne hodnoty uvedené v bode 1.2.26 tohto rozhodnutia.
- 1.2.17 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre preberanie odpadov

- 1.2.18 Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 6⁰⁰ hod. do 14⁰⁰ hod.
- 1.2.19 Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:
- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
 - vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov“,
 - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - váženie množstva dodaných odpadov,
 - evidenciu prevzatých odpadov,
 - vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.
- V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.20 tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ jeho uloženie na skládku odpadov nesmie uskutočniť. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie

- 1.2.20 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O - ostatný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), podľa zoznamu uvedeného v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.2.21 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať :

- kvapalné odpady,
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
- infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
- opotrebované a drvené pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov,
- pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

1.2.22 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky podľa potreby: motorová nafta, úžitková voda, elektrická energia, deratizačné a dezinfekčné látky.

1.2.23 Na prekrývanie telesa skládky je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O - ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

1.2.24 Na skládke odpadov je zakázané skladovať pohonné hmoty a oleje. Dopĺňanie motorovej nafty do kompaktora sa musí vykonávať na betónovej spevnenej ploche v areáli skládky odpadov s použitím prenosnej záchytnej vane na zachytávanie drobných odkvapov od ropných látok.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.25 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.26 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity t.j. 178 000 m³ zneškodnených odpadov.

1.2.27 Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie krycích materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

technicko-prevádzkový parameter skládky odpadu (TPP)	povolená hodnota
priemerná hodnota zhutnenia komunálneho odpadu	minimálne 750 kg/m ³
množstvo krycieho materiálu	min. 5 % a max. 15 % celkového množstva uložených odpadov

2. Emisné limity

2.1 Emisie do ovzdušia

2.1.1 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky budovať odplyňovací systém skládky podľa schválenej projektovej dokumentácie a monitorovať skládkový plyn v súlade

s bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

- 2.1.2 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

- 2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, podzemné vody, splaškové odpadové vody a odpadové vody z čistenia dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.
- 2.2.2 Emisné limity pre splaškové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústrediť v nepriepustnej žumpke a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.
- 2.2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny a podzemné vody znečistené starou záťažou sa neurčujú. Priesakové kvapaliny a podzemné vody znečistené starou záťažou musí prevádzkovateľ sústrediť v akumuláčnej nádrži a rozstrekovať ich na teleso prevádzkovej skládky odpadov. Pri naplnení akumuláčnej nádrže na 80 % musí prevádzkovateľ zabezpečiť ich odvoz vlastným cisternovým vozidlom na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- 3.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3.2 Ak prevádzkovateľ bude vykonávať dopravu na skládku odpadov je povinný ju zabezpečovať v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade dovozu odpadov v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou alebo plachtou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku odpadov v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniam odpadov po okolí v termíne najneskôr do 30.05.2005.
- 3.4 Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení) bola

prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

- 3.5 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:
 - obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
 - zápacha,
 - obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
 - obsahuje ľahké vetrom odvíateľné zložky,
 - zodpovedá komunálnemu odpadu,po zhutnení prekryť krycím materiálom. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.
- 3.6 Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov prevádzkovateľ je povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.
- 3.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo krycieho materiálu. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.
- 3.8 Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov.
- 3.9 Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky a po jej uzatvorení.
- 3.10 Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny a podzemných vôd znečistených starou záťažou odvádzaných do akumuláciej nádrže späť do telesa prevádzkovanej skládky odpadov iba do doby realizácie opatrenia podľa bodu 3.19 tohto rozhodnutia, s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia zneškodňovaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo telesa skládky a podporiť metanogénne procesy v telese skládky.
- 3.11 Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných predpisov.
- 3.12 V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp prístupovej komunikácie ku skládke a v areáli skládky odpadov.
- 3.13 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia.
- 3.14 Prevádzkovateľ zabezpečí, aby znečistené odpadové vody z čistenia kolies odchádzajúcich vozidiel boli cisternovým vozidlom vyvázané do akumuláciej nádrže.
- 3.15 Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky a jej okolí, najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakovej kvapaliny a podzemnej vody znečistenej starou záťažou po telese prevádzkovanej skládky odpadov, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa krycím materiálom.
- 3.16 Na zníženie negatívnych vplyvov okolia skládky, počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok a upravovať svahy skládky odpadov (aj dočasné svahy skládky odpadov) prekryvaním vrstvou zeminy o minimálnej hrúbke 20 cm.

- 3.17 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu a dezinfekciu skládky odpadov.
- 3.18 Ak budú používaním prístupovej cesty a vnútorných komunikácií vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ skládky je povinný zabezpečiť ich čistenie.
- 3.19 Prevádzkovateľ zabezpečí v termíne do 30.10.2007 primeraným technickým riešením oddelenie priesakových kvapalín zo skládky odpadov a podzemných vôd znečistených starou záťažou, ktorého súčasťou bude aj zmena režimu nakladania s týmito vodami.
- 3.20 Prevádzkovateľ je povinný zosúladiť prevádzkový poriadok skládky odpadov s týmto rozhodnutím a predložiť ho na schválenie príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 3.21 Prevádzkovateľ zabezpečí v termíne do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia spevnenie časti vnútroareálovej komunikácie ku akumuláčnej nádrži.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

- 4.1 Prevádzkovateľ zariadenia je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
- 4.2 Prevádzkovateľ so splaškovými vodami bude nakladať tak, ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto rozhodnutia.
- 4.3 Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky, zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 - zmesový komunálny odpad, kategória O - ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov.
- 4.4 Prevádzkovateľ skládky je povinný dodržiavať postupy na zneškodnenie, nakladanie alebo spracovanie odpadov v súlade s vypracovaným Programom odpadového hospodárstva mesta Snina platným do roku 2005, pravidelne aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

5. Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

- 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia**

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom priesakových kvapalín, porušenie stability telesa skládky, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku („havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného predpisu vodného hospodárstva.
- 6.3 V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný priestory skládky odpadov, kde by mohlo dochádzať k nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u drenáže priesakových kvapalín, nádrží, studní a monitorovacích sond, označiť ich v zmysle všeobecne záväzných predpisov (napr. nebezpečenstvom výbuchu).
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie neprechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a podzemných vôd znečistených starou záťažou na max. výške 80 % celkovej hladiny. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť ich zneškodňovanie na zariadení prevádzkovanom oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť rizika samovznietenia a požiaru.

7. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

9.1 Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

- 9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu technológie, príp. rozšírenia druhov zneškodňovaných odpadov, používaných látok a energie ako aj spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplynovacích šachtách alebo sondami ako je to uvedené v bodoch 9.2.2 až 9.2.3 tohto rozhodnutia.

9.2.2 Merania množstva a zloženia skládkového plynu budú vykonávané počínajúc rokom 2005, 2 krát ročne v jarom a jesennom období, vonkajšia teplota pritom nesmie klesnúť pod 5° C, súčasne bude sledovaná teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

9.2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH₄, CO₂, O₂ a H₂S.

9.3 Monitorovanie kvality podzemných a povrchových vôd

9.3.1 Monitorovanie (kontrola) kvality podzemných a povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy Technika
Úroveň hladiny vody, teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, O ₂ , CHSK _{Mn} , NH ₄ ⁺ , Cl ⁻ , Pb, NO ₃ ⁻ , NEL, SO ₄ ²⁻ , PO ₄ ³⁻	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1) 2) 3)	určené akreditovaným laboratóriom

1) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom.

2) Vzorky podzemných vôd budú odoberané z monitorovacích vrtov skládky odpadov M-1, JS-3 a prameňa nad skládkou odpadov.

3) Vzorky povrchových vôd budú odoberané v mieste zaústenia odvodňovacieho rigolu do kanalizačnej šachty KS-1.

9.3.2 V prípade, že sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu 9.9.5 tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo zaznamenajú výrazný pokles pod hodnoty stanovené všeobecne záväzným právnom predpisom vodného hospodárstva, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

9.4 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny a podzemných vôd znečistených starou záťažou

9.4.1 Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny a podzemných vôd znečistených starou záťažou bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy Technika
Teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, O ₂ , CHSK _{Mg} , NH ₄ ⁺ , Cr _{celk.} , Hg, Pb, NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ , RL	1x za 3 mesiace (4 x za rok)	4) 5)	určené akreditovaným laboratóriom
Teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, O ₂ , CHSK _{Mg} , NH ₄ ⁺ , Cr _{celk.} , Hg, Pb, NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ , RL	1x za rok	4) 6)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny v akumuláčnej nádrži	1 x za týždeň		vizuálne prevádzkovateľom

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom.

5) Vzorky priesakových kvapalín budú odoberané z akumuláčnej nádrže.

6) Vzorky podzemných vôd znečistených starou záťažou budú odoberané z kanalizačnej šachty vetvy „C“.

9.5 Monitorovanie meteorologických údajov

9.5.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním v nasledovnom rozsahu:

Meteorologické údaje	Počas prevádzky	Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok	denne	denne, mesačné súčty
Teplota (min., max. o 14 ⁰⁰ hod SEČ)	denne	mesačný priemer
Vlhkosť vzduchu (o 14 ⁰⁰ hod SEČ)	denne	mesačný priemer

9.6 Monitorovanie topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem (výškopisné a polohopisné zameranie telesa skládky odpadov), zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii,
- jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch.

9.7 Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

9.7.1 Tesnenie skládky odpadov bude trvalé kontrolované trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom tak ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Objekt - tesnenie skládky	Sledovaný ukazovateľ - tesnosť	Frekvencia
fólia PHDE	do doby ukončenia hutnenia prvej 2 m vrstvy odpadu	1 x polročne
	v ďalšom období prevádzky	1 x ročne

9.8 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.8.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu, pôvode a nakladaní prevzatých odpadov na zneškodnenie alebo zhodnotenie na evidenčnom liste odpadu. Evidenciu vykonávať priebežne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.8.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

- technologický reglement,
- prevádzkový poriadok,
- prevádzkový denník,
- obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská štátnej správy a samosprávy.

Prevádzkový denník uchovávať do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

9.8.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

9.8.4 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informované inštitúcie a osoby, údaje a spôsob vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.8.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.9 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

9.9.2 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode 9.9.1 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.9.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list skládky odpadov (v zmysle prílohy č. 6 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.) za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzatvorení a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, a 9.9.5 tohto rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa 9.9.4 doložiť:

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.2 v náväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode 2.1.2 tohto rozhodnutia,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3.1 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pred uvedením skládky do prevádzky a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3.1 vykonať v súlade so všeobecným právnym predpisom ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.6 v náväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch 1.2.26, 1.2.27 a 1.2.28 tohto rozhodnutia.

9.9.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej ročnej ÚFR do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.

9.9.7 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

10.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípady zlyhania činnosti uvedené v havarijnom pláne vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.